

THORSSO METALS - SARMA NEAGRA SI ZINCATA, SARMA SUDURA, GARDURI PLASA SI ALUMINIU

Sarma neagra

Denumire	Nr. Material	Certificat	Diametru	Rezistenta la tractiune	Greutate rola
Sarma tratata termic		EN 10218	1.2-8.0	300-400	8-500
Sarma neagra trasa la rece		EN 10218	1.0-9.0	500-1800	10-1000

Sarma zincata la cald, acoperire zinc 40-300g/m2

Denumire	Nr. Material	Certificat	Diametru	Rezistenta la tractiune	Greutate rola
Sarma zincata la cald		EN 10244-2	0.8-8.0	400-1800	50-1000

Sarma aluminiu

Denumire	Nr. Material	Certificat	Diametru	Rezistenta la tractiune	Greutate rola
Sarma aluminiu			0.12-9.0		

Sarma ghimpata

Denumire	Nr. Material	Certificat	Diametru	Rezistenta la tractiune	Greutate rola
Sarma ghimpata		EN-10223-1	1.40-2.15		250 metri

Sarma impletita hexagonal

Denumire	Nr. Material	Certificat	Diametru	Rezistenta la tractiune	Greutate rola
Sarma impletita hexagonal			0.60-2.0		20 metri

Sarma taiata

Denumire	Nr. Material	Certificat	Diametru	Rezistenta la tractiune	Greutate rola
Sarma taiata		SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010	3.0-8.0	400-800	1000-2000

Sarma pentru sudura

Denumire	Nr. Material	Inaltime - Latime	Diametru	Rezistenta la tractiune	Dimensiune ochi (cm)
sarma pentru sudura		toate calitatile	0.036-25		

Panouri de gard simple sau duble din sarma vopsita, plastefiata sau galvanizata, acoperire zinc 60 g/m2

Denumire	Nr. Material	Inaltime - Latime	Diametru	Rezistenta la tractiune	Dimensiune ochi (cm)
Panou gard		6000-2500	3.0-8.0		200 x 60
Stalp gard		40-60			

Sisteme de garduri din aluminiu

Denumire	Nr. Material	Inaltime - Latime	Diametru	Rezistenta la tractiune	Dimensiune ochi (cm)
Garduri si porti aluminiu		6000-2500			

